



Akıllı Sayma Entegre İtmeli El Tipi Tornavida

- Eksik vidaları etkili bir şekilde önlemek ve montaj kalitesini artırmak için kilitlenmesi gereken ürün vidalarının sayısına göre bir sayaç ayarlayın
- 5 ayrı kilit grubu ayarlanabilir, kilit ürünlerini değiştirirken parametreleri sıfırlamaya gerek yoktur, üretim verimliliğini artırmak için sistemde ilgili gruplar çağrılabilir.

Özellikleri

1. Eksik vidaları etkili bir şekilde önlemek ve montaj kalitesini artırmak için kilitlenmesi gereken ürün vidalarının sayısına göre bir sayaç ayarlayın.
2. Beş ayrı kilit grubu ayarlanabilir ve kilit ürünlerini değiştirirken parametreleri sıfırlamaya gerek yoktur. Üretim verimliliğini artırmak için ilgili gruplar sisteme çağrılabilir.
3. Çeşitli kilitleme parametreleri serbestçe ayarlanabilir ve özel kilitleme modu, montaj işlemleri için esnek ve çeşitli işlemlere izin vererek ürün için özelleştirilebilir.
4. Dönme hızı farklı kilitleme gereksinimlerine göre ayarlanabilir, 500-1000 (1300-2000) devir serbestçe ayarlanabilir, bir makinenin birden fazla işlevini gerçekleştirerek ve üretim maliyetini düşürür.

5. Kilidi daha akıllı hale getirmek için armatür anahtarını kontrol etmek için harici bir kızılötesi sensör bağlanabilir. LED gösterge ışığı sayesinde, kullanıcı vida kilit durumunu sezgisel olarak anlayabilir ve insan yapımı veya mekanik işlem hatalarını etkili bir şekilde azaltabilir.

Teknik Parametre

型 号 Model	扭力范围 Measuring Range		空载转速 No load speed(r.p.m)	输入电压 Input voltage	重量 Weight(g)	适用螺丝 Diameter of screw	标准批头 Screw bit	
	kgf.cm	N.m						
SD-BC2000L	0.1-1.5	0.01-1.5	500-1000	30V	340	M1.0-M1.7	Ø4mm	
SD-BC3000L	0.2-3.5	0.02-0.34				M1.2-M2.5		
SD-BC4000L	0.3-6.5	0.03-0.63				M1.4-M2.6		
SD-BC4500L	1-10	0.1-1	500-1000		540	M1.4-M3.0	Ø5mm	
SD-BC4500LF			1300-2000			M1.6-M3.0		
SD-BC5000L	2-12	0.2-1.18	500-1000					M2.3-M3.5
SD-BC5000LF			1300-2000			M2.6-M4.5		
SD-BC5500L	3-19	0.29-1.86	500-1000		680			M2.6-M4.5
SD-BC6000L	5-25	0.5-2.45	1300-2000					
SD-BC6000LF	5-23	0.5-2.25				M2.6-M4.5		
SD-BC6200L	10-30	0.98-2.94	500-1000					M2.6-M4.5
SD-BC6200LF			1300-2000			M3.0-M5.0		
SD-BC6300L	10-35	0.98-3.43	450-650					
SD-BC7000L	15-45	1.47-4.41				M3.5-M5.5		
SD-BC7300L	20-50	1.96-4.9	500-1000			M4.0-M6.0		
可选输出端子头规格 Optional specification of screwdriver bits								
								