



SD- A6000L  
SD-A6000LF  
SD- A6200L  
SD-A6300L  
SD-A7000L  
SD- A6200LF  
SD- A7300L


## Standart Tip El İtmeli Elektrikli Tornavida

- Otomatik elektrikli tornavida
- Fırçasız motor, daha kararlı tork çıkışı
- Yüksek stabilite ve basit kullanım ile tozsuz bir çalışma ortamında kullanıma uygundur
- Temassız anahtar kullanarak, sarf malzemelerini değiştirmeye gerek yok, uzun servis ömrü

## Özellikleri

1. Tam otomatik elektrikli tornavida. Vida, ayarlanan torka kilitlendiğinde, debriyaj otomatik olarak kaçır ve motor otomatik olarak gücü keser ve elektrikli tornavidayı durdurmak için zamanında fren yapar.
2. Hiçbir karbon fırça motoru, tork çıkışı daha kararlıdır, tozsuz bir çalışma ortamında kullanıma uygundur, yüksek stabilite, basit kullanım, tornavida uzun süre kullanılabilir.
3. Temassız anahtar kullanarak, sarf malzemelerini değiştirmeye gerek yoktur, uzun servis ömrü.

# Teknik Parametre

| 型号<br>Model                                                             | 扭力范围<br>Measuring Range |            | 空载转速<br>No load speed(r.p.m) |      | 输入电压<br>Input voltage                                                              | 重量<br>Weight(g) | 适用螺丝<br>Diameter of screw | 标准批头<br>Screw bit |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--|--|
|                                                                         | Kgf.cm                  | N.m        | Hi                           | Lo   |                                                                                    |                 |                           |                   |  |  |
| SD-A2000L                                                               | 0.1-1.5                 | 0.01-0.15  | 1000                         | 800  | 30V                                                                                | 330             | M1.0-M1.7                 | Ø4mm              |  |  |
| SD-A3000L                                                               | 0.2-3.5                 | 0.02-0.34  |                              |      |                                                                                    |                 | M1.2-M2.5                 |                   |  |  |
| SD-A4000L                                                               | 0.3-6.5                 | 0.03-0.63  |                              |      |                                                                                    |                 | M1.4-M2.6                 |                   |  |  |
| SD-A4500L                                                               | 1-10                    | 0.1-1      | 2000                         | 1600 |                                                                                    | 430             | M1.4-M3.0                 | Ø5mm              |  |  |
| SD- A4500LF                                                             |                         |            |                              |      |                                                                                    |                 | M1.6-M3.0                 |                   |  |  |
| SD-A5000L                                                               | 2-12                    | 0.2-1.18   | 1000                         | 800  |                                                                                    |                 | M2.3-M3.5                 | 1/4hex            |  |  |
| SD-A5000LF                                                              |                         |            | 2000                         | 1600 |                                                                                    |                 | M2.6-M4.0                 |                   |  |  |
| SD-A5500L                                                               | 3-19                    | 0.29-1.86  | 1000                         | 800  |                                                                                    | 640             | M2.6-M4.5                 |                   |  |  |
| SD- A6000L                                                              | 5- 25                   | 0.5-2.45   | 2000                         | 1600 |                                                                                    |                 | M3.0-M5.0                 |                   |  |  |
| SD-A6000LF                                                              | 5- 23                   | 0.5-2.25   |                              |      |                                                                                    |                 | M2.6-M4.5                 |                   |  |  |
| SD-A6200L                                                               | 10-30                   | 0.98-2.94  | 1000                         | 800  |                                                                                    |                 | M2.6-M4.5                 |                   |  |  |
| SD-A6200LF                                                              |                         |            | 2000                         | 1600 |                                                                                    |                 | M3.5-M5.5                 |                   |  |  |
| SD-A6300L                                                               | 10-35                   | 0.98-3.43  | 650                          | 450  |                                                                                    |                 | M4.0-M6.0                 |                   |  |  |
| SD-A7000L                                                               | 15-45                   | 1.47-4. 41 |                              |      |                                                                                    |                 |                           |                   |  |  |
| SD-A7300L                                                               | 20- 50                  | 1.96-4.9   | 1000                         | —    |                                                                                    |                 |                           |                   |  |  |
| 可选输出端子起子头规格<br>Optional output terminal screwdriver head specifications |                         |            |                              |      |  |                 |                           |                   |  |  |