

SD-TBC70L
SD-TBC100L
SD-TBC170L
SD-TBC250L
SD-TBC350L

ESD
可選購
Optionally available



Tabanca Tipi Serisi Elektrikli Tornavida

- Otomatik elektrikli tornavida
- Fırçasız motor, daha kararlı tork çıkışı
- Yüksek stabilite ve basit kullanım ile tozsuz bir çalışma ortamında kullanıma uygundur
- Temassız anahtar kullanarak, sarf malzemelerini değiştirmeye gerek yok, uzun servis ömrü

Özellikleri

1. Tam otomatik elektrikli tornavida, vida ayarlanan torka kilitlendiğinde, debriyaj otomatik olarak açılır, motor otomatik olarak kapanır ve elektrikli tornavidayı durdurmak için zamanı nda fren yapar
2. Fırçasız motor, tork çıkışı daha kararlıdır, tozsuz çalışma ortamında kullanıma uygundur, yüksek stabilite, basit kullanım, tornavida uzun süre kullanılabilir
3. Temassız anahtar kullanarak, sarf malzemelerini değiştirmeye gerek yok, uzun servis ömrü

Teknik Parametre

型号 Model	扭力范围 Measuring Range		空载转速 No load speed(r.p.m)	输入电压 Input voltage	重量 Weight(g)	适用螺丝 Diameter of screw	标准批头 Screw bit
	Kgf.cm	N.m					
SD-TBC25L/SD-TA25L	5- 25	0.5-2.45	1000	30V	750	M2.6-M4.0	1/4hex
SD-TBC25LF/SD-TA25LF	5-23	0.5-2.25	2000			M2.6-M4.5	
SD-TBC30L/SD-TA30L	10-30	0.98-2.94	1000			M3.0-M5.0	
SD-TBC30LF/SD-TA30LF	10-30	0.98-2.94	2000			M2.6-M4.5	
SD-TBC35L/SD-TA35L	10-35	0.98-3.43	650			M3.0-M5.0	
SD-TBC45L/SD- TA45L	15-45	1.47-4.41				M3.5-M5.5	
SD-TBC50L/SD-TA50L	20-50	1.96-4.9	1000		1300	M4.0-M6.0	
SD-TBC70L/SD-TA70L	30-70	2.94-6.86	800			M5.0-M6.5	
SD-TBC100L/SD-TA100L	40-100	3.92-9.8	500			M6.0-M8.0	
SD-TBC170L/SD-TA170L	60-170	5.88-16.7	350			M8.0-M10	
SD-TBC250L/SD-TA250L	80-250	7.84-24.5	215			M10-M12	
SD-TBC350L/SD-TA350L	120-350	11.8-34.3	155			M12-M14	